

SF-SD6025IW-F4N1

Caméra motorisée 4N1 1080p
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Vitesse moyenne 80°/segundo
Zoom optique 25X (Objectif 4.8-120
mm) Auto Iris
WDR / IR LEDs 100m
Adapté pour extérieur



Safire

Caméra dôme motorisée HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique

Vitesse moyenne 80°/segundo

Zoom optique 25X

Zoom numérique 16X

1/2.8" 2 Megapixel CMOS

HD 1080P (1920x1080)

Sortie 4 en 1

Objectif varifocal 4.8-120 mm

0 Lux

LEDs Portée 100 m

3DNR

IR CUT

WDR

Protocoles Pelco P/D supportés

Menu OSD

Utilisation extérieure IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Sortie vidéo	1x BNC format HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N)
Illumination infrarouge	Automatique LEDs IR portée de 100 mètres
Objectif	Varifocal 4.8-120.0 mm (Zoom optique 25X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Réduction du bruit	3D-NR
Contrôle du gain	Auto / Manuel
Compensation de contre-jour	BLC / WDR
Balance de blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel
Masques de confidentialité	Jusqu'à 8 zones
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -15°-90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1°-80° /s, Vertical: 0.1° -80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Positions prérégées	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Communication	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Alimentation	DC 12 V / 2 A
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	295 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g