SF-SD6525W-F4N1

Caméra motorisée 4N1 1080p

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Vitesse moyenne 80º/segundo

Zoom optique 25X (Objectif 4.8~120 mm) Auto Iris

WDR

Installation au plafond (surface/encastrée)

Safire
Caméra dôme motorisée HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique
Vitesse moyenne 100º/segundo
Zoom optique 25X
Zoom numérique 16X
1/2.8"" 2 Megapixel CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Sortie 4 en 1
Objectif varifocal 4.8~120 mm
0.005 Lux/F1.6 (Couleur), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
3DNR
IR CUT
WDR
Protocoles Pelco P/D supportés
Menu OSD
Montage au plafond
Boîtier amovible pour installation en surface et encastré

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Sortie vidéo	1x BNC format HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N)
Objectif	Varifocal 4.8~120.0 mm (Zoom optique 25X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Réduction du bruit	3D-NR
Contrôle du gain	Auto / Manuel
Compensation de contre-jour	BLC / WDR
Balance de blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel
Masques de confidentialité	Jusqu'à 8 zones
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Positions préréglées	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Communication	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Alimentation	DC 12 V / 2 A
Temp. fonctionnement	-30º C ~ +65º C
Degré de protection	Surcharges 4000V
Dimensions (sans support)	179.5 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g