

SF-SD8630IT-FTVI

Caméra HDTVI motorisé 180°/s
Détection intelligente: Auto-tracking
1080p(25FPS) / 1/3" Progressive
CMOS
IR LEDs avec une portée de 120 m
Zoom Optique 30X (4~120 mm)
Adapté pour extérieur IP66



Safire

Caméra dôme motorisé HDTVI Auto-tracking
Vitesse moyenne 180°/segundo
Zoom optique 30X - Zoom numérique 16X
1/3" Progressive Scan CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Sorties HDTVI et CVBS
Objectif varifocal 4.0~120.0 mm
0 Lux - IR Portée 120 m
IR CUT
Protocoles Pelco P/D supportés
Menu OSD
Détection intelligente: Auto-tracking
Utilisation extérieure IP66
Support non inclus(Voir les supports compatibles)

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Sortie vidéo	Format BNC HDTV et format BNC CVBS
Illumination minimale	0.05 Lux (couleur) / 0.01 Lux (B/N)
Illumination infrarouge	Automatique LEDs IR portée de 120 mètres
Objectif	Varifocal 4.0 - 120.0 mm (Zoom optique 30X)
Zoom numérique	16 X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Réduction du bruit	3D-NR
Contrôle du gain	Auto / Manuel
Compensation de contre-jour	BLC / WDR
Balance de blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel
Masques de confidentialité	Jusqu'à 8 zones
Auto-Tracking	Suivi des personnes
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -15°-90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1°-160° /s, Vertical: 0.1°-120° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 120° /s
Positions prééglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Communication	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	Non disponible
Alarmes	2 IN / 1 OUT
Alimentation	AC 24 V / 2A, 30 W
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	353.4 mm (H) x 220 (Ø) mm
Poids (sans support)	4500 g