

SF-T941AG-2E4N1

Caméra Turret Safire Gamme ECO

Sortie 4 en 1

2 Mpx high performance CMOS

Objectif 2.8 mm | Portée IR 30 m

Audio via câble coaxial

Étanche IP67



Safire

Caméra Turret HDTVI, HDCVI, AHD et analogique

Gamme ECO

High Performance CMOS

HD 1080p (1920x1080)

Sortie 4 en 1

Objectif 2.8 mm

0 Lux

IR Matrix Portée 30 m

Audio sur Coaxial

3D DNR

IR CUT

Étanche IP67

Caractéristiques

Marque	Safire
Gamme	ECO
Capteur d'image	High Performance CMOS
Résolution maximale	2 Mpx (1920x1080)
Résolution	1080p à 25 fps
Objectif	2.8 mm
Illumination minimale	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / SMART IR (30 m)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
Audio	Microphone intégré (Audio via câble coaxial)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	A travers Switch
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Positionnement de l'objectif	3 Axe
Alimentation	DC 12 V / 324 mA, 3.7 W max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Matériel	Métal
Dimensions	158.6 (Pr) x 61 (L) x 58 (H) mm
Diámetro de la base	55 (Ø) mm / 3 tournevis
Poids	325 g