

# SF-TESTER8-5N1-4K

Testeur CCTV Multifonctionnel

Prend en charge les caméras HDTVI,

HDCVI, AHD, CVBS et IP

Résolution du testeur jusqu'à 4K

Écran LCD couleur 8"

Batterie intégrée de 7000mA

Localisateur de câble



Safire

Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD, analogiques CVBS et IP

Écran LCD 8" tactile

Résolution 2048x1536

Décodage les images des caméra jusqu'à 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS et IP

Décode H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

WiFi incorporé

Entrée / sortie audio

Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles

Menu multi-langue

Entrée/sortie vidéo BNC (Loop)

1 entrée HDMI

1 sortie HDMI

Multimètre numérique

Testeur de câbles UTP

Localisateur de câble

Sortie d'alimentation DC 12 V et alimentation PoE

Batterie au lithium rechargeable 7.4V 7Ah

# Caractéristiques

Marque

SAFIRE

Écran

TFT-LCD 8" résolution 2048x1536

Formats

HDTV1 / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS), AHD (8Mpx, 15 FPS), Analog CVBS, IP (8 Mpx)

Paramètres vidéo

Luminosité, contraste et saturation

Entrées

1 x BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), 1 x RS485, 1x RJ45 (UTC/SCAN), 1 x RJ45 TDR, 1 x RJ45 PSE 1 x HDMI (4K)

Sorties

1 x BNC (Loop BNC in), 1 x HDMI (1080p), 1 x Audio, 1 x USB 5V/2A, 1 x 12VDC / 2A, 1 x PoE

Test vidéo analogique

Générateur de barres de couleur

Test TDR

Si

Voltmètre PoE

Si

Multimètre numérique

Tension, courant, résistance, conductivité et capacité

PTZ

RS485

Communication

WiFi, RJ45 10/100/1000M

Câble Tester

Accessoire séparé

Alimentation

Batterie Lithium 7.4 V 7000 mAh

Chargeur

DC 12V 2A

Temp. fonctionnement

-10° C ~ +50° C

Dimensions / Poids

264 mm x 182 mm x 43 mm / 1 Kg