SF-VIK001-S-2

Kit de Portier vidéo

Technologie 2 fils

Platine, Moniteur inclus

Hub convertisseur et MicroSD

App Mobile avec P2P

Montage en surface

Safire
Kit de portier vidéo
Technologie 2 fils
Kit formé par: SF-VIMOD-CAM-2 platine extérieure de vidéo portier pour montage en surface avec caméra 2Mpx HD
SF-VIDISP01-7W2 moniteur intérieur avec écran LCD TFT WiFi 7"
SF-VIMOD-HUB-2 Convertisseur Hub de 2 fils vers IP
Supervision via Software Safire Control Center ou Application mobile

Caractéristiques

Platine

Marque	Safire
Système d'exploitation	LINUX OS
Capteur d'image	Faible éclairage 2 MPx IR
Fonctions d'image	BLC / WDR / DNR
Angle de vision	D: 180º H:96º
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
Sorties	2 relais / 1 sortie module
Entrées	4 entrées
Accès distant	Application téléphone portable ou software Safire Control Center
Interface réseau	Par le système 2 fils
Modulaire	Compatible avec les platines modulaire Safire
Alimentation	Via le Hub de 2 fils SF-VIMOD-HUB-2
Degré de protection	IP65
Matériel	Acier inoxydable
Temp. fonctionnement	-40º C ~ +60º C
Dimensions	98 (H) x 99.8 (L) x 43.9 (Pr) mm
Poids	360 g

Moniteur

Marque	Safire
Système d'exploitation	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitif
Mode d'opération	Boutons tactiles
Entrées	8 Entrées d'alarme configurables
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur avec réduction du bruit
Accès distant	Application téléphone portable ou software Safire Control Center
Mémoire	Slot MicroSD jusqu'à 32GB
Interface réseau	A travers le système 2 fils / WiFi 802.11b/g/n
Alimentation	Via le Hub de 2 fils SF-VIMOD-HUB-2
Temp. fonctionnement	-10º C ~ +55º C
Dimensions	200 (H) x 140 (L) x 15.1 (Pr) mm
Poids	750 g

Hub Convertisseur

Marque	Safire

Mode d'opération	Alimentation, Vidéo et Audio à travers la technologie de 2 fils
Sorties	4 canaux de 2 fils
Communication	Technologie 2-hilos (Jusqu'à 4 dispositifs)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentation	DC 24 V / 2,5 A max.
Temp. fonctionnement	-10º C ~ +55º C
Poids	500 g