

SF-XVR8104AS-4KL

Videograbador 5n1 Safire H.265Pro+

Audio sobre cable coaxial

4CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+4

IP

8Mpx (8FPS) / 1080p (25FPS)

Salida HDMI Full HD, VGA y BNC

(CVBS)

Alarmas (4/1) | 4 CH audio / 1 HDD



Safire

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264

Resolución 8Mpx Lite (8FPS) o 1080P/720P (25FPS)

Audio sobre cable coaxial HDTV

Salida HDMI Full HD y VGA

Ratón

Alarmas

Espacio para 1 HDD

Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) Modo IP mejorado: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 4 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) El modo IP mejorado limita el ancho de banda a 4Mbps por canal IP Nota: El modo IP mejorado no es compatible con el modo VCA mejorado
Ancho de banda de entrada	24 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución de entrada BNC	8 Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codificación Main Stream	8 Mpx Lite(8 FPS) / 5 Mpx (12 FPS), 4 Mpx (15 FPS), 3 Mpx (18 FPS), 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay
Videoanálisis	Por defecto 2 CH VCA, Modo VCA mejorado: 4 CH VCA Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB / Red / Nube (Microsoft One Drive, Dropbox)
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A (Consumo sin HDD: 10 W)
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.5 Kg