SF-XVR8208AS-4K

Enregistreur 5n1 Safire H.265Pro+

Audio sur câble coaxial

8CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+8 IP

8Mpx (15FPS)

Sortie HDMI 4K, VGA et BNC (CVBS)

Alarmes (8/4) | 4 CH audio / 2 HDD

Safire
DVR 5n1
8 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 4 CH audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Resolution 8Mpx (8FPS) o 1080P/720P (25FPS)
Audio via câble coaxial HDTVI
Sortie HDMI 4K et VGA
Souris
Alarmes
Espace pour 2 HDD
Stockage dans le cloud par substream (OneDrive, Dropbox...)

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	8 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Par défaut: 8 Canaux depuis BNC et 8 (remplacement) + 4 (extra) Canaux IP (jusqu'à 8Mpx) Mode IP amélioré:8 Canaux depuis BNC et 8 (remplacement) + 8 (extra) Canaux IP (jusqu'à 8Mpx) Le mode IP amélioré limite la bande passante à 4Mbps par canal IP Note: Le mode IP amélioré n'est pas compatible avec le mode VCA amélioré
Bande passante d'entrée	24 Mbps
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independant
Entrées audio	4 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'entrée BNC	8 Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codification Main Stream	8 Mpx (15 FPS) / 5 Mpx (20 FPS), 3 Mpx (18 FPS), 4 Mpx / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	8 entrées / 4 Relais
Analyse vidéo	Par défaut 2 CH VCA, Mode VCA amélioré: 4 CH VCA Franchissement de ligne | Intrusion de zone | Exception d´audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB / Réseau / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de juesqu´à 10TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 (Souris et backup) / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A (consommation sans disque dur < 15 W)
Dimensions / Poids	48 (H) x (L380) x (P320) mm /2 Kg