

# SF-IPPAN183HA-16Y

Cámara Panorámica IP 16 Mpx  
4 Lentes 1/1.8" Progressive Scan  
CMOS  
Lente 2.8 mm  
IR LEDs Alcance 20 m  
Visión panorámica 180°  
Función People Density



Safire  
Cámara IP Panorámica  
Gama PROYECTO  
4 sensores 1/1.8" Progressive Scan CMOS 16 Megapixel  
Lente 2.8 mm  
Visión panorámica 180°  
0 Lux  
IR Alcance 20 m  
IR CUT  
Compresión H.265+ / H.264+  
RJ-45 10/100 BaseT  
SFP FC Interface  
People Density  
Audio  
Alarmas  
RS485  
Slot para tarjeta Micro SD hasta 256 GB  
PoE IEEE802.3at  
Impermeable IP67  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

# Especificaciones

<

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen lentes fijas	4 x 1/2" Progressive Scan CMOS
Resolución de sensores	16 Megapixel
Max. Resolución	Panorama + ePTZ: Panorama CH: 1920x1080; ePTZ CH: 1920 x 1080 Panorama mode: 4800x2688 Original mode: 2688x1520 Panorama dividido: 2400x1344
Main Stream	Panorama + ePTZ: Panorama CH: 1920x1080, 960x540 (1~25 FPS); ePTZ CH: 1920x1080, 1280x720 (1~25 FPS) Panorama mode: 4800x2688, 3840x2160, 2688x1520 (1~25 FPS) Original mode: 2688x1520 (1~25 FPS)
Sub Stream	Panorama mode: 1920x1080, 960x540 (1~25 FPS)
Lentes fijas	2.8 mm (H: 180°, V: 90°)
Iluminación mínima lentes	0.009 Lux (color) / 0.0009 Lux (B/N) @ F1.6 / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja lentes	LEDs IR (20 m)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Electronic shutter	1/25s ~ 1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Modos de Visualización	Panorama / Original / Panorama + ePTZ / Panorama Dividido
Funciones Básicas	Detección de movimiento, Alarma por sabotaje, Excepción por pérdida de red, Almacenamiento lleno
People Density	SI (Solo el modo Panorama soporta esta función)
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	2 entrada / 2 relay
Interfaz de red	RJ 45: Ethernet 10/100/1000M BaseT, SFP: FC Interface (Single mode, Single fiber)
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.6 A, Max. 24W, PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10
Dimensiones (sin soporte)	190 (Al) x x 207 (Ø) mm
Dimensiones de la base	3 tornillos 150 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3000 g