

# SW0604POE-60W

Switch PoE

4 ports PoE + 2 Uplink RJ45

Vitesse 10/100 Mbps

25.5 W par port / Maximum 60W

Mode CCTV: jusqu'à 250m de portée

Norme IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+)



Switch SAFIRE pour bureau de 6 ports avec 4 ports PoE.

Solution rapide et simple qui permet d'interconnecter plusieurs réseaux grâce à ses 4 ports plus 2 Uplink RJ45 10/100 Mbps. Les ports du numéro 1 au 4 supportent le mode Power over Ethernet (PoE) et sont capables d'alimenter à distance un dispositif réseau, par exemple une caméra IP.

Il dispose d'une table de directions MAC de 1 K et supporte un apprentissage et une caducité automatique des directions MAC (Auto-Learning et Auto-Aging). Supporte Auto-MDI/MDI-X. Protocoles IEEE 802.3 10 Base-T / 100 Base-TX.

L'alimentation Power over Ethernet (PoE) de ce switch accomplit les normes IEEE 802.3at (PoE+) et IEEE 802.3af (PoE), et autodétermine les nécessités d'énergie du dispositif alimenté, jusqu'à un maximum de 25.5 W par port et avec un total de 60 W. Dispose d'un mode CCTV qui augmente considérablement la portée à 250 mètres pour 10Mps.

# Caractéristiques

Interface	4 ports PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Rapidité des ports	10/100 Mbps
Table de directions MAC	1 K
Source d'énergie électrique	25.5 W par port (60 W pour tout le dispositif)
Caractéristiques PoE	Selon la norme IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Alimentation	DC 48-56 V / 2.5 A
Température de fonctionnement	0° C - 55° C
Dimensions / Poids	94 (Pr) x 28 (H) x 160 (L) mm / 425 g