

SW1916-F-300-HIPOE

Switch PoE

16 ports PoE + 2 Uplink GIGA + 1

SFP

Vitesse des ports 10/100 Mbps

65W port 1 / 30W port 2-16 /

Maximum 300W

Mode CCTV jusqu'à 250m a 10Mbps

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af

(PoE)



Switch de bureau

16 ports RJ45 10/100 + 2 Uplink Gigabit + 1 Gigabit SFP

Supporte une alimentation PoE jusqu'à 300W au total pour tous les ports

Jusqu'à 65W sur le port 1

Compatible avec PoE IEEE802.3af/at et Hi-PoE

Mode CCTV qui augmente la portée à 250m pour 10 Mbps

Caractéristiques

Interface	16 ports PoE RJ45 10/100 2 Mbit/s + 1 Gigabit de connexion + SFP Gigabit
Vitesse de port RJ45	16x 10/100 - 2x 10/100/1000 Mbps
Vitesse du port SFP	1x Gigabit
Source d'énergie électrique	Jusqu'à 65W (Hi-POE) port 1 et un maximum de 30W entre les ports 2 et 16 (300 W pour tous les dispositifs)
Caractéristiques PoE	Selon la norme Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distance de transmission	Mode CCTV jusqu'à 250m pour 10Mbps
Smart PoE	PoE Watchdog - Allumage progressif protégé
Alimentation	AC 220 V
Température de fonctionnement	-40° C - 55° C
Dimensions	295 (Pr) x 45 (H) x 195 (L) mm