

EQUIPEMENT D'ALARME PPMS • GAMME TESLA • SECTEUR



 neutronic

TT5 • GAMME TESLA • SECTEUR

Répond aux exigences du PPMS



Grande puissance lumineuse.
Couverture sonore importante.
Quatre zones d'alarme.



4710N1
Déclencheur Manuel
simple contact

4713N1C
Déclencheur Manuel
Étanche



TT5-4B
Équipement
d'alarme PPMS



TT5ALTO-E
Diffuseur Sonore
Étanche



TT5STLIC
Diffuseur Sonore



TT5DL
Diffuseur Lumineux



Catégorie de l'équipement d'alarme :	PPMS	Protection chocs électriques :	classe II	Longueur ligne de DS :	1000 m avec câble 2x2.5mm ² ou 500 m avec un câble 2x1.5mm ² - Rfl = 2.2 kOhm
Son	son d'alerte PPMS de classe B (>90 dB)	Alimentation:	230 V, 50-60 Hz	Nombre de DM :	pas de limite technique
Classe sonore :	B (>90db à 2m)	Consommation au primaire :	<10 mA	Longueur de la ligne des DM :	1000 m - Rfl = 1 kOhm
Classe lumineuse :	S*/ Bleu / 1Hz+/- 12%	Batteries :	Ni-MH - 600 mAh	Contact sec alarme (x2):	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Dimensions (mm):	265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc	Autonomie :	48 H en veille + 5 mn en Alarme Générale	Température de stockage :	-20°C, +70°C
Indice de protection :	IP 40	Temporisation de l'alarme restreinte :	0 à 5 minutes	Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
Résistance aux chocs :	IK 07	Nombre de lignes de DS :	2	* Complément d'information sur les notices des produits.	
Poids (avec emballage) :	815 g	Ligne de DS :	24 V - 500 mA pour les 2 lignes		

DOC COM 0090A V.00