

UT305R

Thermomètre infrarouge de précision

Précision $\pm 0.3^\circ\text{C}$

Plage de mesure $32^\circ\text{C} \sim 43^\circ\text{C}$

Mesure sans contact et instantanée

Temps de réponse 250ms

Notification son et lumière



Thermomètre infrarouge

Mesure instantanée

Haute précision de mesure $\pm 0.3^\circ\text{C}$

Plage de mesure $32^\circ\text{C} \sim 43^\circ\text{C}$

Mesure sans contact

Notification sonore en cas d'excès de la température et LED informatif

Supplément de lumière

Système autonome à batterie

Possible installation sur trépied

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Plage de température | 32°C ~ 43°C |
| Distance de mesure | 5 ~ 10 cm (sans de contact) |
| Précision | ± 0.3°C |
| Temps de réponse | 250ms (95% de lectures) |
| LCD | TN LCD (30x30 mm) |
| Notification d'événement (en cas d'alarme) | Son selon la température et LED informatif |
| Autres | Supplément d'éclairage, changement de couleur du display selon l'état de la température |
| Statut LED pour température élevée | > 37.2°C: Display LED de couleur rouge ; |
| Alarme sonore pour température élevée | > 37.2°C: Avertissement sonore |
| Mise en veille auto | OUI |
| Unités de mesure | °C / °F |
| Blacklight | Blanc |
| Alimentation | Batterie 9V (6LR61) |
| Installation | Possibilité d'installation sur un trépied |
| Dimensions | 74 (Pr) x 160 (H) x 48 (L) mm |
| Poids | 185 g |