

# UV-UAC-D125-AF28M

Cámara Domo 5 Megapíxel  
(2880x1620)  
Gama Easy  
1/2.7" Progressive Scan CMOS  
Lente 2.8 mm | LightHunter  
Smart IR alcance 30 m  
IP67 | IK10 | Micrófono integrado



Uniview  
Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS  
1/2.7" Progressive Scan CMOS  
5 Megapíxel (2880x1620)  
Salida 4 en 1  
Lente 2.8 mm  
0.005 Lux  
IR alcance 30 m  
LightHunter  
Micrófono integrado  
Impermeable IP67  
Antivandálica IK10

# Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 MPx (2880x1620)
Resolución	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTV, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Metal
Dimensiones	? 109 mm x 83 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 109 mm / Ø entre tornillos 100 mm / 2 tornillos
Peso	372 g