



FIRELOCK SYSTÈMES POUR PORTE COUPE-FEU

► VENTOUSES

VIR Ventouses pour porte coupe-feu



VIRP20245048
VIRP2048 - VIRP5024



VIR20245048
VIR2048 - VIR5024



VIRA2024 - VIRA5024



VIR5024C
VIR2048C - VIR5048C



Tertiaire



Industriel



ERP**



Résidentiel collectif



Résidentiel

- **Rupture***.**
- **Avec pied ou sans pied.**
- **Livrée avec une contre-plaque (fixe et/ou articulée).**
- **Force de rétention de 20 à 50 kg.**
- Fiabilité extrême, aucune pièce mécanique ne peut s'user.
- Protections électroniques intégrées.
- Facilité d'installation.
- Pas de magnétisme résiduel.
- Fonctionnement silencieux.
- Auto-alignement.
- Alimentations : 24 V ou 48 V, selon les modèles.
- Consommation : de 20 mA à 80 mA selon les modèles.



Alimentation préconisées

ARD24 BS24



CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F052000001	VIR20245048	VENTOUSE RUPTURE 20KG/24 V-50KG/48 V SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE
F052000039	VIR5024C	VENTOUSE RUPTURE 50 KG 24V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE
F052000016	VIR2048	VENTOUSE RUPTURE 20 KG 48 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE
F052000019	VIR2048C	VENTOUSE RUPTURE 20 KG 48 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE + CONTACT
F052000002	VIR5024	VENTOUSE RUPTURE 50 KG 24 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE
F052000020	VIR5048C	VENTOUSE RUPTURE 50 KG 48 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE + CONTACT
F052000004	VIRA2024	VENTOUSE RUPTURE 20 KG 24 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE - HRV
F052000005	VIRA5024	VENTOUSE RUPTURE 50 KG 24 V - SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE - HRV
F052000006	VIRP20245048	VENTOUSE RUPTURE 20KG/24 V-50KG/48 V - SUR PIED
F052000017	VIRP2048	VENTOUSE RUPTURE 20 KG 48 V - SUR PIED
F052000007	VIRP5024	VENTOUSE RUPTURE 50 KG 24 V - SUR PIED
F052000012	CPART	CONTRE PLAQUE ARTICULÉE
F052000015	SUPVR	SUPPORT UNIVERSEL

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
 ** Etablissement Recevant du Public.
 *** Ventouses à émission, nous consulter.