

# EQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 • GAMME TESLA • SECTEUR



# TT4 • GAMME TESLA • SECTEUR



Grande puissance lumineuse.  
Couverture sonore importante.  
Installation facile et rapide.



4710R1  
Déclencheur Manuel  
certifié CE + NF

TT4-1B/ 2B / 4B  
Equipement  
d'alarme de type 4  
1 à 4 boucles

ALTO-(E)-(ME)  
Diffuseur Sonore Etanche  
DS Etanche avec Message  
DS avec Message

STLIC  
Diffuseur Sonore

DVAF  
Diffuseur Lumineux

4713R1C  
Déclencheur Manuel  
Etanche CE + NF



<b>Catégorie de l'équipement d'alarme :</b>	Type 4	<b>Consommation au primaire :</b>	<10 mA	<b>Longueur de la ligne des DM :</b>	1000 m - Rfl = 1 kOhm
<b>Son</b>	conforme NF S 32-001	<b>Batteries :</b>	Ni-MH - 600 mAh	<b>Contact sec alarme (x2):</b>	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
<b>Classe sonore :</b>	B (>90db à 2m)	<b>Autonomie :</b>	48 H en veille + 5 mn en Alarme Générale	<b>Température de stockage :</b>	-20°C, +70°C
<b>Dimensions (mm):</b>	265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc	<b>Temporisation de l'alarme restreinte :</b>	0 à 5 minutes	<b>Température de fonctionnement :</b>	-10°C, +55°C
<b>Indice de protection :</b>	IP 40	<b>Nombre de lignes de DS :</b>	2	<b>Accessoires :</b>	
<b>Résistance aux chocs :</b>	IK 07	<b>Ligne de DS :</b>	24 V - 500 mA pour les 2 lignes	<b>Classe lumineuse (DVAF) :</b>	W/ rouge / 0,5 ou 1Hz
<b>Poids (avec emballage) :</b>	815 g	<b>Longueur ligne de DS :</b>	1000 m avec câble 2x2.5mm <sup>2</sup> ou 500 m avec un câble 2x1.5mm <sup>2</sup> - Rfl = 2.2 kOhm	<b>Caractéristiques complémentaires sur neutronic.fr</b>	
<b>Protection chocs électriques :</b>	classe II	<b>Nombre de DM :</b>	pas de limite technique		
<b>Alimentation:</b>	230 V, 50-60 Hz				