

elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836 F-27730 BUEIL (Eure - France) Tél : +33 (0)2 32 62 00 92 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Construction		
Согрѕ		
Matière	Laiton	
Traitement de surface	Nickel	
Isolant		
Matière	PEHD	
Masse	6,8g / pièce	
Caractéristiques électriques		
Impédance	75Ω	
Caractéristiques mécaniques		
Résistance à	> 20 daN	
l'arrachement du câble		

Connecteurs compatibles		
Avec la partie RCA Mâle		
RCA sur convertisseur PAL > VGA + HDMI : S12003-B0	000000000000000000000000000000000000000	
RCA sur convertisseur YUV + STEREO + SPDIF > HDMI : S19050-B0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
RCA sur convertisseur HDMI > VGA + YUV : S19055-B0	18 000000	

Conditionnement

K1: 100 pièces par boîte



RCA sur convertisseur HDMI > VGA + YUV : S19055-B0	oino,	000000
Avec la partie BNC Femelle		
BNC M à compression HR6R/iDEF110		
953206-00:		
BNC M à sertir HR6R/iDEF110		
970206-00:		
BNC M à comp. coudée KX6/VN6/iDEF80		
963205-00:		0
BNC M à compression KX6/VN6/iDEF	80	
953205-00:		
BNC M à sertir VN6R/iDEF80		
970191-00:		No.
BNC M à visser KX6/VN6/iDEF80		
950205-00:		
BNC M à sertir KX6/RG59		
970205-00:		No.
BNC M à compression VN4R/iDEF61		
953181-00:		
BNC M à sertir VN4R/iDEF61		
970181-00 :		
BNC M à compression sans outils iDE	-61	
969181-00:		
BNC M à compression µC75		

953050-00:

Notes