

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Matière**

Corps	PC (polycarbonate)
Protection de contact	Graisse

**Dispositif d'identification**

Couleur	Rouge
---------	-------

Pince à comprimer : 999023-B0

**Câbles compatibles & mise en oeuvre****Liste des câbles compatibles**

UTP CAT5E	25040X-00
FTP CAT5E	25043X-00
UTP CAT6	25050X-00
FTP CAT6	25053X-00
FTP CAT6A	25054X-00
SYT AWG24	3XX6XX-00
SYT AWG20	3XX9XX-00
PTT 298 /	39X004-00
Alarme AWG24 rigide	4060XX-00
Cable Pyro AWG24 blanc	752002-00
Cable Pyro AWG24 noir	752004-00
Cable Pyro AWG26 Orange	752006-00

**Préparation du câble**

Technologie autodénudante

- Câble monobrin de Ø 0,4 à 0,80 mm.
- Diamètre maximum de la gaine Polyéthylène : Ø1.52mm
- Raccordement possible de 2 conducteurs de section différente Ø0.4, Ø0.8
- Modèle étanche par graisse interne

**Notes****Conditionnement**

B5 : 500 pièces par boîte

