

ALIMENTATIONS CCTV EN COFFRET

Série PSV - 12V DC / 3A, 5A, 10A ou 12A



► PSV



► PSV12034



► PSV12058



► PSV12109



► PSV121216

PRODUITS

- Coffret métallique compact avec serrure à clé
- Sorties protégées par fusible dédié
- Triple protection électronique PTC
- LED verte de signalisation d'état pour chaque sortie
- Interrupteur principal ON / OFF entrée secteur
- Tension de sortie ajustable par potentiomètre

	PSV12034	PSV12058	PSV12109	PSV121216
Technologie		Alimentation à découpage		
Tension d'alimentation		90-260V AC / 50-60Hz		
Tension de sortie		12V DC (Ajustable 11-13V DC)		
Courant et puissance nominaux de sortie	3A / 36W	5A / 50W	10A / 120W	12A / 144W
Nombre de sorties fusibles (fusibles 1A)	4 sorties séparées	8 sorties séparées	9 sorties séparées	16 sorties séparées
Indicateur LED en façade		LED verte présence secteur		
Triple protection électronique PTC sortie utilisateur		Court-circuit / Surcharge / Surtension		
Coffret		Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé		
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	162 x 162 x 47 mm	320 x 186 x 51 mm	202 x 204 x 51 mm	345 x 187 x 51 mm
Accès câblage	Trou oblong arrière 60 x 22 mm / 2 trous Ø 20 mm avec protège câble sous le coffret	Trou oblong arrière 60 x 22 mm / 3 pré-trous Ø 20 mm sous le coffret / 1 pré-trou Ø 20 mm sur le coffret	Trou oblong arrière 60 x 22 mm / 3 pré-trous Ø 20 mm sous le coffret / 1 pré-trou Ø 20 mm sur le coffret	Trou oblong arrière 60 x 22 mm / 5 pré-trous Ø 20 mm sous le coffret / 1 pré-trou Ø 20 mm sur le coffret
Poids brut	0,9 Kg	1,2 Kg	1,3 Kg	2,1 Kg

CE